

ENPEX FPP

De soepelheid en een lage soortelijk gewicht, gecombineerd met uitstekende mechanische eigenschappen, een goede UV-stabilisatie en een breed spectrum van chemische bestendigheid, maken de ENPEX FPP tot een zeer gewilde folie voor zowel milieu, industrie, weg- en waterbouw als de land- en tuinbouw.

De Nederlandse Plastic industrie heeft de folie in diverse projecten toegepast:

- blusvijvers voor overheid en industrie;
- besproeiingsbassins voor tuinders;
- slibdepots voor weg- en waterbouw;
- silovoeringen etc.

Materiaal : Flexibele Polypropyleen
 Kleur : Zwart
 Dikte : 0,5/0,75/1,0/1,50/2,0 mm
 Garantie : 10 jaar*

DATA SHEET**

Test	Specification	Method
Density	0.890 g/cm ³	ISO 1173-87
Tensile stress at break	>/= 18 MPa	DIN EN ISO 5271-3
Elongation at break	> 250 %	DIN EN ISO 5271-3
Tear resistant	> 80 N/mm	DIN 53515 (with cut)
Dimensional stability	+/- 2 %	DIN 53370 (1h / 120°C)
Cold crack temp.	-20°C	DIN 16726 5.14
Puncture resistant	> 150 N	FTMS 101C
Root penetration	No penetration	DIN 4062-1

*Warranty is based on standard situation, in Northern European climate. Warranty is issued per project.
 **Based on information supplied by our suppliers in good faith. NPI assumes no responsibility for the use of this data.



B.V. Nederlandse Plastic Industrie
 Postbus 554 • 8800 AN Franeker •

Tel.: 0031(0)518 481846
www.npibv.com •
info@npibv.com